


29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA




TERMÉKLEÍRÁS

- Szín: SuperSteel
- készreszerelő készletként:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- fém fali rozetta, GROHE FastFixation szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
- GROHE Long-Life felületkezelés
- GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, GROHE Water Saving-tól a teljes mennyiségig
- cserélhető piktogramok
- GROHE TurboStat táglótestes termoelem
- GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
- GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
- beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
- a kimenetek akár egyszerre is működtethetők
- beépítőkészlet nélkül
- átfolyási teljesítmény: B kimenet = 24 liter / perc C kimenet = 26 liter / perc B+C kimenet = 29 liter / perc



29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA



29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA



ALKATRÉSZEK , január 2020 – now

- 1: szerelőlap (Cikkszám 48363000)
- 2: Hőmérséklet-szabályozó fogantyú (Cikkszám 49029DC0)
- 3: Rozetta (Cikkszám 49032DC0)
- 4: nyomógomb-működtetés (Cikkszám 48361DC0)
- 5: Kartus (keverő) (Cikkszám 48359000)
- 5.1: Orsó (Cikkszám 49088000)
- 6: Termosztát kompakt-belső rész 3/4" (Cikkszám 49028000)
- 7: Visszacsapó szelepek (Cikkszám 47979000)
- 8: Tömítés (Cikkszám 48360000)
- 9: Dugókulcs (Cikkszám 49059000)*
- 10: Visszafolyás-gátló szelep (EN1717) (Cikkszám 14055000)*
- 11: GROHE Turbostat termoelem 3/4" (Cikkszám 49003000)*
- 12: Vízlezáró (Cikkszám 1405300M)*
- 13: Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm (Cikkszám 14048000)*

* Opcionális kiegészítők