


35 031 000 **RAPIDO C BEÉPÍTŐ DOBOZ HÁRMAS VÍZMENNYISÉGSZABÁLYZÓHOZ** 26 880 000



**TERMÉKLEÍRÁS**

- a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
- beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
- vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
- falazat és gipszkarton telepítéshez
- rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
- sárgaréz test
- előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
- 3 bemenet és 3 kimenet
- csatlakozó menetek 1/2"
- áramlási sebesség 3 bar-on- egy szelep nyitva 55 l/perc- két szelep nyitva 110 l/perc- három szelep nyitva 140 l/perc
- beépítési mélység 70 - 95 mm
- minimális kifolyási nyomás 1,0 bar



35 031 000 **RAPIDO C BEÉPÍTŐ DOBOZ HÁRMAS VÍZMENNYISÉGSZABÁLYZÓHOZ 26 880 000**

**ALKATRÉSZEK** , január 2012 – now

1: Carbodur kerámiabetét 3/4" (Cikkszám 45888000)

