



- 1,30 m szerelési magasság
- előfalas vagy válaszfalba szereléshez
- önfordó acélkeret porszórt bevonattal
- száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
- rögzített szerelvénycsatlakozók
- gyors állítási lehetőség, fixálható
- rögzítőelemek
- TÜV-bevizsgált
- mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
- változtatható csavartávolság
- HT-lefolyóív NÁ 50
- tömítés, Ø32 mm
- 2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
- Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)



38 546 000 **RAPID SL SZERELŐKERET MOSDÓKAGYLÓKHOZ, SZERELVÉNY FALRA SZERELÉSHEZ**



ALKATRÉSZEK , november 2008 – now

1: szerelvénycsatlakozó (Cikkszám 42944000)

2: lefolyóív 2" (Cikkszám 42943000)

2.1: leeresztőkönnyök tartó (Cikkszám 42236000)

3: tartócsapszeg (Cikkszám 42247000)

4: Fali rögzítő (Cikkszám 3855800M)*

* Opcionális kiegészítők