

## 39 687 000 **RAPID SL SLIM WC-ELEM 88,9 MM-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYAL, 1,13 M BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG**



### TERMÉKLEÍRÁS

- előfalas vagy válaszfalba szereléshez
- önhordó acélkeret porszórt bevonattal
- száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
- rögzített szerelvénycsatlakozók
- 2 WC-tartócsavar
- tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
- kimeneti kanyar Ø 90 mm
- mélységállítási lehetőséggel
- szűkítő Ø 90/110 mm
- be- és lefolyógarnitúra
- SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
- gyárilag 6 és 3 literre beállítva
- pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű, Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
- vízellátás fentről
- páralecsapódás ellen szigetelt
- 1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
- kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a védelem az építési (burkolási) szakaszban, függőleges használatra (nyomólap)
- falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)
- kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)

